

ÄLYKÄS KAAPELIRATKAISU EV-LATAUKSEEN

FQLQ Easy™ Ohjaus

Turvallinen sähköauton lataaminen

Päivän aikana sähkön kysyntä on yleensä suuri. Yöllä kysyntä laskee huomattavasti. Olemme ottaneet huomioon ja kehittäneet tehonohjauskaapeli.

Lyhyesti sanottuna - kaapeli on varustettu integroidulla suojatulla väyläohjaimella ja tällä väyläjärjestelmällä säädetään latauspistorasiaan kohdistuvaa vaikutusta. Tämä tarkoittaa, että lataat sähköajoneuvosi yöllä suuremmalla teholla ja tasaisemmalla jakautumalla kuin päivällä.

Tietysti, jos joudut lataamaan ajoneuvoja päivän aikana, se on täysin mahdollista ja vaikutus säädetään sopivalle tasolle tasapainossa kiinteistöjen tilauksen vaikutuksen kanssa. Älykäs kaapeli, joka sekä tarjoaa virtaa että jakaa sitä.

Helpompaan arkeen.

www.nexans.fi

OMINAISUUDET

Suunnitteluominaisuudet	
Johdin, materiaali	Kupari
Johdin, poikkileikkaustyy	Pyöreä
Johdin, joustavuus	Harvasäikeinen luokka 2
Vaippa, materiaali	HFFR (polyolefiini)
Väri	Valkonen
Paino: kg/100m	51
Määrä sähkönsiirtojohtimia	5
Määrä ohjausjohtimet	2
Poikkileikkaus sähköjohtimet, mm ²	6
Poikkileikkaus ohjausjohtimet, mm ²	0,75
Ulkohalkaisija, nom, mm	17,6
Halogeeniton	Kyllä
Sähköiset ominaisuudet	
Jännite Luokka U _o /U	450/750 V
Käyttöinformaatio	
Asennuslämpötila, min.	-10 °C
Suosittelava asennuslämpötila, min	0 °C
Käyttölämpötila, max	70 °C
Oikosulkulämpötila, max	150 °C
Savun tiheys	IEC 61034
Savun syövyttävyys	IEC 60754-2
CPR-luokka	D _{ca} s ₂ d ₂ a ₂

TUOTETIEDOT

Snro	Nexans-nro	Tuotteen nimi	Pakkaus/Pituus
04 155 73	14091898	FQLQ Easy™ Ohjaus 5G6+2x0,75	Kela 500m